

Sammenligning

Oversigt over funktioner

Hver Melitta® CAFFEO® model har hver sine unikke funktioner. Denne oversigt hjælper med at give et overblik over de forskellige funktioner.



Tekniske data	CAFFEO® CI®	CAFFEO® Gorumet	CAFFEO® BISTRO	CAFFEO® LATTEA®	CAFFEO® SOLO®& milk	CAFFEO® SOLO®
Indstilling af brygetemperaturen	3 niveauer	3 niveauer	3 niveauer	3 niveauer	3 niveauer	3 niveauer
Indstilling af kaffemængden	30–220 ml	30–220 ml	30–220 ml	30–220 ml	30–220 ml	30–220 ml
Førbrygningsfunktion	•	•	•	•	•	•
Integreret udløb til varmt vand	•	•	•	•	—	—
Kaffeudløb for 1 eller 2 kopper	•	•	•	•	•	•
Udløb for kaffe og mælk / kaffespecialiteter på samme tid	•	—	—	—	—	—
Højdejusterbart kaffeudløb	140 mm	130 mm	130 mm	135 mm	135 mm	135 mm
Kvalitetsskærm i rustfrit stål	•	•	•	•	•	•
Indstilling af kaffeskærm	3 niveauer	3 niveauer	3 niveauer	3 niveauer	3 niveauer	3 niveauer
Mulighed for anvendelse af formalet kaffe	•	•	•	—	—	—
Automatisk regulering af bønsemængden	•	•	•	•	•	•
Bønnebeholder Bean Select® - 2 kamre	•	•	•	—	—	—
Bønnekammer kapacitet	270 g (2 x 135 g)	270 g (2 x 135 g)	270 g (2 x 135 g)	125 g	125 g	125 g
Programmering af kaffestyrken	4 niveauer	5 niveauer	4 niveauer	3 niveauer	3 niveauer	3 niveauer
Støjsvag	•	—	—	—	—	—
Mælkeskumningssystem	One-Touch Venturi-System	Perfect Cappuccino®	Perfect Cappuccino®	Milk2Shower®	Panarello	—
Ekstern mælkebeholder	1 l	—	—	—	—	—
LED belysning ved kaffeudløbet	•	—	—	—	—	—
Display	LCD tekst	LCD tekst	LED symbol	LED symbol	LED symbol	LED symbol
Programmable dispensing button	•	•	•	—	—	—
My Coffee funktion	•	—	—	—	—	—
Original tilberedningsforløb for cappuccino	•	—	—	—	—	—
Drypbakke i rustfrit stål	•	•	•	•	•	•
Kopholder til forvarmning af kopper (passiv)	•	•	•	•	•	•
Automatisk rengørings- og afkalkningsprogram	•	•	•	•	•	•
Udtagelig bryggeenhed	•	•	•	•	•	•
Vandbeholder kapacitet	1,8 l	1,8 l	1,8 l	1,2 l	1,2 l	1,2 l
Indstilling af vandhårhedsgraden (4 niveauer)	•	•	•	•	•	•
Anvendes med Claris® vandfilter	•	•	•	•	•	•
Automatisk indikation for udskiftelse af vandfilter	•	•	•	•	•	•
Auto off funktion	•	•	•	•	•	•
0 Watt funktion	•	•	•	•	•	•
Energibesparende funktion	•	•	•	•	•	•
Bar	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar
Ledningsoprul	•	•	•	•	•	•
Længde på ledning	ca. 1,1 m	ca. 1,1 m	ca. 1,1 m	ca. 1,1 m	ca. 1,1 m	ca. 1,1 m
Watt	max. 1400 W	max. 1500 W	max. 1500 W	max. 1400 W	max. 1400 W	max. 1400 W
Volt	220–240 V	220–240 V	220–240 V	220–240 V	220–240 V	220–240 V
Frekvens	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Vægt	ca. 9,3 kg	ca. 8,7 kg	ca. 8,7 kg	ca. 8,3 kg	ca. 8,3 kg	ca. 8,3 kg
Dimensioner: (højde x brede x dybde i mm.)	352 x 255 x 473	354 x 274 x 475	354 x 274 x 475	325 x 200 x 455	325 x 200 x 455	325 x 200 x 455

